

Antigraffiti behandling av teglmurverk



Vi opplever i dag et økende problem med tagging og graffiti, og med dette et økende behov for eiendomsbesittere og byggherrer for å beskytte bygningsmassen.

På markedet i dag finnes mange typer antigraffiti behandling. Produktene er forskjellige, med ulike bestanddeler og tekniske egenskaper som gjør de mer eller mindre egnet som behandling på en tegloverflate.

En antigraffiti behandling skal ivareta to forhold – den skal beskytte asaden mot graffiti og muliggjøre fjerning av tagging på en måte som ikke skader underlaget, samtidig som den er diffusjonsåpen og ikke reduserer murverkets tekniske eller estetiske egenskaper eller fasadens levetid. En overflatebehandling av teglmurverk vil i større eller mindre grad tette overflaten og øke klimapåkjenningen på murverk. Dette kan medføre oppsamling av fukt og salter, og resultere i frostskafer på murverket. Faktorer som er avgjørende for resultatet er antigraffiti behandlingens diffusjonsåpenhet, utførelse og hyppighet av behandling, samt underlagets beskaffenhet ved påføring.

For å kunne opprettholde våre garantier på tegl vil det være avgjørende at antigraffiti behandlingen velges i samarbeid med Wienerberger AS. Behandlingen skal utføres av eller i henhold til retningslinjer fra våre samarbeidspartnere.

Dersom ikke dette følges må byggherre eller leverandør av anti-graffiti behandlingen påta seg ansvar for produktets funksjon og egnethet på teglmurverk.

